

NOUVEAU

Pandora® Pano

Ouvrant d'amenée d'air en façade

→ Tarifs p. 1586

AGRÈMENTS	NF S	DIMENSIONS	Mini
	61 937-1		320 x 400
AGRÈMENTS	NF S	DIMENSIONS	Maxi
	61 937-8		1070 x 1070



→ AVANTAGES

- Conception simple et robuste.
- Bonne étanchéité à l'air.
- Conforme à la NF S 61 937-8.

→ GAMME

- Une version disponible avec déclenchement par bobine (24V ou 48V ; émission ou rupture). Contacts de positions début et fin de course unipolaire (FDCU) montés d'usine en standard.

→ DÉSIGNATION

Pandora® Pano 24EFDCU 320 x 400
 Déclinaison du mécanisme
 T : Bobine 24 V ou 48 V
 E : Emission
 R : Rupture
 FDCU : contacts début et fin de course unipolaires

→ APPLICATION / UTILISATION

- Désenfumage mécanique ou naturel des locaux.
- Utilisation en ERP, IGH et habitat collectif.
- Particulièrement adapté pour le désenfumage des hôpitaux, maisons de retraites...

→ CONSTRUCTION / COMPOSITION

- Cadre en aluminium anodisé naturel.
- Vantail constitué d'un produit incombustible (classé M0) doublé, sur la face extérieure, d'une plaque d'aluminium anodisé collée.
- Articulation sur deux charnières inox.
- Déclenchement par bobine électromagnétique 24 Vcc ou 48 Vcc ; à émission ou rupture de courant.
- Ouverture du vantail assurée par deux ressorts oléopneumatiques. L'ouverture s'effectue vers l'extérieur.
- Réarmement manuel.

→ TEXTE DE PRESCRIPTION

- Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

→ DESCRIPTIF TECHNIQUE

• Gammes dimensionnelles et surfaces libres (dm²)

1070	24,2	32,2	42,2	52,2	62,2	72,2	82,2	92,2	97,2	99,2
1000	22,5	29,9	39,2	48,5	57,8	67,1	76,4	85,7	90,3	92,2
900	20,0	26,6	34,9	43,2	51,5	59,8	68,1	76,4	80,5	82,2
800	17,5	23,3	30,6	37,9	45,2	52,5	59,8	67,1	70,7	72,2
700	15,0	20,0	26,3	32,6	38,9	44,2	51,5	56,4	58,4	59,2
600	12,5	16,7	22,0	27,3	32,6	37,9	43,2	48,1	51,1	52,2
500	10,0	13,4	17,7	22,0	26,3	30,2	34,9	-	-	-
400	7,5	10,1	13,4	16,7	20,0	23,0	-	-	-	-

Modèles 320 400 500 600 700 800 900 1000 1050 1070

• Conformité

- Produit conforme à la NFS 61 937-1 : dispositifs actionnés de sécurité.
- Produit conforme à la NFS 61 937-8 : ouvrants télécommandés d'amenée d'air.

• Mécanisme

- Bobine électromagnétique de déclenchement à émission ou rupture de courant :
 - Tension : 24 Vcc ou 48 Vcc.
 - Puissance : émission = 3,5 W.
 - Puissance : rupture = 1.6 W.



Ouvrant en position d'attente fermée.



Ouvrant en position désenfumage ouvert

DOCUMENTS TECHNIQUES DISPONIBLES SUR INTERNET

→ MONTAGE ET RACCORDEMENT

• Réservations

	Réservation (mm)
Sans précadre	(Lce + 10) x (Hce + 10)
Avec précadre (recommandé)	(Lce + 20) x (Hce + 20)

• Encombrement

	Côtes hors tout (mm)
Largeur	Lce + 40
Hauteur	Hce + 40

• Débattement (mm)

1070	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602
1000	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562
900	505	505	505	505	505	505	505	566	566	566
800	448	448	448	448	448	448	502	502	502	502
700	390	390	390	390	390	390	438	438	438	438
600	244	244	290	333	373	373	411	411	446	446
500	202	240	275	309	340	340	369	-	-	-
400	218	218	245	270	292	292	-	-	-	-
Modèles	320	400	500	600	700	800	900	1000	1050	1070

→ OPTIONS

- **Dimensions sur mesure** au millimètre sur la largeur et sur la hauteur : nous consulter
- **Autres teintes RAL** : nous consulter



→ ACCESSOIRES

- **Cadre de scellement** (option recommandée)


- **Grille d'habillage Cyclades 3 Brick**
Voir p. 1454



- **Grille d'habillage Cyclades 3 Sécu**
Voir p. 1454



- **Grille d'habillage Cyclades 3 Prémium**
Voir p. 1455



- **Grille d'habillage Cyclades 3 Xénium**
Voir p. 1455



Espace Pro



Votre meilleur outil de travail au quotidien



DOCUMENTATION
TECHNIQUE



PRIX NETS



LOGICIEL



PAIEMENT CB



LIVRAISON

- Documentations techniques
- Prix nets
- Commandes en ligne
- Service de livraison 24 h, Air Express
- Bonnes affaires

- Paiement par CB
- Fichiers Autocad
- Logiciels de sélection
- Gestion des devis
- Carnet d'adresses de livraison

Login sur simple appel au :

▶ N° Indigo 0 820 820 626

0,12 € TTC/MN

Accessible sur www.france-air.com

France Air